

# 一路同行， 無“微”不至

### 产品特点：

- 结构紧凑，外观精美；
- 操控简洁，经济实用；
- 简易轻便，快速移动；
- 启动性能好；
- 噪音污染小；
- 人性化设计：标配燃油箱、标准电力输出接口



## 汽油机型谱

### 微型汽油发电机组型谱 50Hz@3000rpm

机组型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	功率因数 (cos φ)	燃油容积 (L)	发动机					外形尺寸 (长×宽×高 (mm))	净重 (kg)	包装尺寸 (长×宽×高 (mm))	毛重 (kg)	
					型式	缸数	缸径×行程 (mm)	排量 (mL)	启动方式					机油容量 (L)
WPGQ2500B	2	230	1	15	单缸、四冲程、强制风冷	1	68×54	196	手拉反冲启动	0.6	595×435×465	40.5	610×450×495	43.5
WPGQ3500B	2.8	230	1	15	单缸、四冲程、强制风冷	1	70×54	208	手拉反冲启动	0.6	595×435×465	44	610×450×495	47
WPGQ6500B	5	230	1	25	单缸、四冲程、强制风冷	1	88×64	389	手拉反冲启动	1.1	695×525×560	75	710×540×590	79
WPGQ9500B	7.5	230	1	25	单缸、四冲程、强制风冷	1	92×66	439	手拉反冲启动	1.2	695×525×560	87	710×540×590	91
WPGQ10800B	8	230	1	25	单缸、四冲程、强制风冷	1	92×69	459	手拉反冲启动	1.2	695×525×560	91	710×540×590	95
WPGQ11000B	8.5	230	1	32	双缸、四冲程、强制风冷	2	78×71	678	DC12V电启动	1.5	950×620×855	150	1080×740×1080	176
WPGQ13000B	10	230	1	32	双缸、四冲程、强制风冷	2	78×71	678	DC12V电启动	1.5	950×620×855	156	1080×740×1080	182

### 微型汽油发电机组型谱 50Hz@3000rpm

机组型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	功率因数 (cos φ)	燃油容积 (L)	发动机					外形尺寸 (长×宽×高 (mm))	净重 (kg)	包装尺寸 (长×宽×高 (mm))	毛重 (kg)	
					型式	缸数	缸径×行程 (mm)	排量 (mL)	启动方式					机油容量 (L)
WPGQ6500B3	5	400	0.8	25	单缸、四冲程、强制风冷	1	88×64	389	手拉反冲启动	1.1	695×525×560	76	710×540×590	80
WPGQ9500B3	7.5	400	0.8	25	单缸、四冲程、强制风冷	1	92×66	439	手拉反冲启动	1.2	695×525×560	88	710×540×590	92
WPGQ10800B3	8	400	0.8	25	单缸、四冲程、强制风冷	1	92×69	459	手拉反冲启动	1.2	695×525×560	92	710×540×590	96
WPGQ11000B3	8.5	400	0.8	32	双缸、四冲程、强制风冷	2	78×71	678	DC12V电启动	1.5	950×620×855	152	1080×740×1080	178
WPGQ13000B3	10	400	0.8	32	双缸、四冲程、强制风冷	2	78×71	678	DC12V电启动	1.5	950×620×855	158	1080×740×1080	184